



ПОМОЖЕМ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
О ПОКУПКЕ





Собственное производство всех видов и типоразмеров дорожных знаков



**НАДЕЖНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ПО ГОСТ
32945-2014**



НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



**КАЧЕСТВЕННЫЙ
СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ ПО ГОСТ
32945-2014**



**КАЧЕСТВЕННАЯ
УПАКОВКА**



ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ



**КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА**

Максимальная прочность: толщина металла 0,8–1,0 мм, толщина цинка 10–16 мкм. Двойная отбортовка толщиной 20 мм и сплошная на круглых знаках — обеспечивает максимальное противодействие любым ветровым нагрузкам и внешним воздействиям. Устойчивость к коррозии минимум 10 лет

Крепление «полка» — на 5 алюминиевых заклёпок выдерживает любые ветровые нагрузки. Придаёт дополнительную жёсткость всей конструкции. Крепление «выносок» — на 3 заклёпки (знаки II типоразмера), на 5 заклёпок (знаки III типоразмера). С лицевой стороны заклёпка выполнена в единую плоскость с металлической основой. Коррозия исключена.

Плёнка «ORAFOL» (Германия). Не теряет своих свойств и не разрушается в течение всего срока службы — 10 лет. Полностью соответствует требованиям ГОСТ 32945-2014. Также, на наших знаках в обязательном порядке присутствует кайма белого цвета (полоса по краю) шириной 10-20 мм по периметру, улучшающая видимость знака (п. 4.2 ГОСТ 32945-2014)

Знаки упакованы в маску с маской с прокладочной бумагой между ними. Исключается повреждение при транспортировке.

Знаки с пленкой I класса (тип А) — 5 лет с даты отгрузки. Знаки с пленкой II и III классов (тип Б и В) — 10 лет с момента отгрузки

На нашем складе всегда есть большой запас комплектующих для изготовления дорожных знаков. Срок исполнения заказа от 1 дня.



Знаки полностью соответствуют требованиям ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004



ОТСУТСТВИЕ СТЫКОВ



**УЛУЧШЕНИЕ
ВИДИМОСТИ ЗНАКА**



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УСИЛЕННЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ**



**ЧИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ОСНОВЫ ЗНАКА**



**НАДЕЖНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ПО ГОСТ
32945-2014**



ДВОЙНАЯ ОТБОРТОВКА

Разметка поверхности выполнена методом шелкографии и аппликации — без стыков

В обязательном порядке присутствует кайма белого цвета 10-20 мм по периметру, улучшающая видимость знака. п. 4.2 ГОСТ 32945-2014

Для регионов с повышенной ветровой нагрузкой. Придаёт дополнительную жёсткость всей конструкции. Комплектуется опционально.

Отсутствие масла, ГСМ, пыли на поверхности металла — исключает отслаивание маски

Максимальная прочность. Толщина металла 0,8–1,0 мм, толщина цинка 10–16 мкм. Устойчивость к коррозии минимум 10 лет.

Толщина 20 мм, на круглых знаках — сплошная. Обеспечивает высочайшую жёсткость конструкции. Отсутствие деформаций.

БЕЗ ЭФФЕКТА «СЛЕПОГО ЗНАКА»

При использовании флуоресцентной окантовки, мы изготавливаем маску из пленки III класса, во избежание эффекта «Слепого знака», согласно требованию ГОСТ.

Собственное производство всех видов и типоразмеров дорожных знаков

Тип «А» Коммерческая ГОСТ Р 52290-2004 Класс I «А» ГОСТ 32945-2014 Срок службы до 5 лет	Тип «А» Инженерная/Промышленная ГОСТ Р 52290-2004 Класс I «А» ГОСТ 32945-2014 Срок службы 7-8 лет	Тип «А» Высокоинтенсивная ГОСТ Р 52290-2004 Класс II ГОСТ 32945-2014 Срок службы 7-10 лет	Тип «А» Алмазная ГОСТ Р 52290-2004 Класс II ГОСТ 32945-2014 Срок службы 7-10 лет	Тип «А» Алмазная флуоресцентная ГОСТ Р 52290-2004 Класс III флуоресцентная ГОСТ 32945-2014 Срок службы 7-10 лет

Самая известная пленка, соответствует ГОСТ. Светоотражающая способность средняя. Применяется для знаков на дорогах с низкой и средней интенсивностью, с общим количеством полос в одну сторону не более 2-х, уровень фоновой освещенности низкий.

Светоотражающая пленка «ORAFOL» (Германия) с оптической системой из микропризм. Имеет более высокую интенсивность светоотражения. Предназначена для изготовления дорожных знаков, устанавливаемых на автомагистралях, международных и автомобильных дорогах всех технических категорий.

Светоотражающая пленка «ORAFOL» (Германия) с высокой степенью световозвращения, имеет оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), структурированных в ячейки. Обладает высокой интенсивностью световозвращения. Знаки с данным типом пленки устанавливают в населенных пунктах на дорогах с числом полос четыре и более, а также на автомагистралях вне населенных пунктов, также с числом полос 4 и более.

Пленка «ORAFOL» (Германия) на основе микропризм, обеспечивает максимально высокий уровень световозврата, превышающий соответствующие требования ГОСТ. Используется для изготовления временных знаков, а также для дорожных знаков на сложных участках автомагистралей, дороги с количеством полос 4 и более.

Пленка «ORAFOL» (Германия) на основе микропризм, обеспечивает максимально высокий уровень световозврата, превышающий соответствующие требования ГОСТ. Используется для изготовления временных знаков, а также для дорожных знаков на сложных участках автомагистралей, дороги с количеством полос 4 и более.



**ВАМ НЕ НУЖНО БУДЕТ
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ,
ЕСЛИ ПРИДЕТ ИНСПЕКТОР**

Экспертиза выставит финансовые претензии к должностным лицам ответственным за содержание знаков.



Знаки полностью соответствуют требованиям ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004



**ВЫДЕРЖИВАЮТ ДЛИТЕЛЬНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЛЮБЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

Максимальное противодействие любым внешним воздействиям. Гарантия до 10 лет.



**МАКСИМАЛЬНОЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЮБЫМ
ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ**

Благодаря толщине металла 0,8-1,0 мм, толщине цинкового покрытия 10-16 мкм и надежному креплению



КОРРОЗИЯ ИСКЛЮЧЕНА

Системы крепления корпуса знака соединяются с металлической основой с помощью алюминевых заклепок, что исключает протекание цинка, не образуя гальваническую пару и, как следствие, очагов коррозии. Ржавые подтеки исключены



**НЕ ТУСНЕЮТ И НЕ ВЫГРАЮТ
НА СОЛНЦЕ**

Световозвращающий материал фирмы «Orafol», Германия. Устойчив к ультрафиолету, температура эксплуатации от -45 до +50 гр. С



СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Являясь профессиональным участником электронного аукциона внимательно читайте спецификации к контракту и описание объекта закупки!

Учитывайте специфику товара — «Дорожные знаки», т.к. требования к производству такого товара не могут допускать вариативности.

Указание в спецификации к контракту только ГОСТ 52290-2004 не исключает из обязанности поставщика поставить товар соответствующий требованиям ГОСТ 32945-2014

Собственное производство всех видов и типоразмеров дорожных знаков



ПОЛКА
5 заклепок (II т.р.)



ЯЗЫЧОК
3 заклепки (I, II т.р.)



ЯЗЫЧОК
5 заклепок (II т.р.)



ВЕТРОУСИЛЕНИЕ
(I, II т.р.)



С лицевой стороны заклепка выполнена в единую плоскость с металлической основой и не видна под маской



Знаки полностью соответствуют требованиям ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 52290-2004



КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
— ЭТО ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ!



ЕСЛИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
О ПОКУПKE



8 800 200 15 73